



FIX A305 CLASSIC

KLEJ PRZYLEPCOWY DO WYKŁADZIN

KARTA TECHNICZNA SF11

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Nie zawiera rozpuszczalnika
- Szybkoschnący
- Łatwy w aplikacji

OPIS PRODUKTU

FIX A305 CLASSIC to specjalny klej przylepcowy do punktowego, poziomego mocowania wykładzin w formie płytek.

ZASTOSOWANIE

Klej do klejenia płytek wykładzinowych z różnymi rodzajami warstwy spodniej. Nadaje się do aplikacji na wszystkich rodzajach podłoża. Płytki wykładzinowe można w każdej chwili odkleić w celu dopasowania lub wymiany. Klej pozostaje trwale lepki.

RODZAJE POWIERZCHNI

Podłoża mineralne, beton, jastrychy cementowe, anhydrytowe (istotna ocena stanu technicznego), stare płytki, stare parkiety, płyta OSB i sklejka.

DANE TECHNICZNE

Baza	dyspersja żywicy syntetycznej
Konsystencja	płynna
Kolor	biały, po wyschnięciu bezbarwny
Gęstość	1 kg/m ²
Czas otwarty	bez ograniczeń
Czas oczekiwania	15-30 min.
Możliwość chodzenia	po 24 godz.
Zużycie	70 -100g/m ²
Temperatura stosowania	od +15°C do +20°C



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być nośne, mocne, oczyszczone, suche, wolne od kurzu, oleju, tłuszczu, wosku i innych substancji antyadhezyjnych. Chłonne podłoża należy zagruntować środkiem GRIP A500 MULTI (rozcieńczonym z wodą 1:1). Wszystkie warstwy posadzki muszą być dobrze związane z podłożem nośnym.

SPOSÓB UŻYCIA

FIX A305 CLASSIC nanieść równomiernie na podłoże wałkiem piankowym z drobnymi porami i odczekać aż wyschnie do przezroczystego filmu. Czas oczekiwania wynosi na chłonnych podłożach 15-30 minut. Przy niechłonnych podłożach czas ten może ulec wydłużeniu. Następnie ułożyć wykładzinę i dokładnie docisnąć. W przypadku podniesionej konstrukcji podłogi należy zwrócić uwagę, aby połączenia między płytami nie zostały skleione.

NARZĘDZIA

Wałek piankowy o drobnych porach.

CZYSZCZENIE

Bezpośrednio po użyciu do czyszczenia stosować czystą wodę. W przypadku już związanego kleju należy usunąć mechanicznie.

UWAGI

Przy układaniu pokrycia należy zwrócić uwagę na zalecenia producentów wykładziny dotyczące sposobu montażu oraz ograniczeń.

Ogrzewanie podłogowe powinno zostać wyłączone przynajmniej na 48 godzin przed aplikacją i ponownie włączone po związaniu materiału i uzyskaniu swoich właściwości (nie wcześniej niż po 48 godzinach od zakończenia pracy).

Nie należy używać na zewnątrz oraz na powierzchniach kruchych, odkształcalnych i trwale wilgotnych, bezpośrednio na metalu, bez warstw końcowych.

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa i produktu.

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- GRIP A500 MULTI

OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Zamknięte pojemnik przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed przemrożeniem.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIE
30615599	kanister 10 kg

ATESTY



POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.