



Deklaracja Właściwości Użytkowych

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (EU) Nr. 305/2011
oraz rozporządzenie delegowane (EU) Nr. 574/2014

dla produktu
BLOCK C750 FLEX
DoP-Nr 1504-2;2004/ 14891:2017

- 1 Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu:

BOSTIK BLOCK C750 FLEX

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyrób do ochrony powierzchniowej – powłoka według zasady 1.3 (ochrona przed wnikaniem), zasady 2.3 (kontrola zawilgocenia), zasady 8.3 (podwyższenia odporności elektrycznej), Wyrób nieprzepuszczający wody stosowany w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne

3. Producent

Bostik Sp. z o.o. ul. Poznańska 11B Sady, 62- 080 Tarnowo Podgórne

- 3.1 Dystrybutor

4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 1504-2:2004
EN 14891:2017

6. Jednostka notyfikująca

ICMQ 1305
0761 – MPA Braunschweig
0407 – IG S.p.A. (odporność ogniowa)

7. Europejski dokument oceniający:

nie dotyczy

Jednostka notyfikująca

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Właściwości szczególne	Parametry	Norma zharmonizowana
Reakcja na ogień	B-s1.d0	EN 1504-2:2004
Przyczepność	$>0,8 \text{ N/mm}^2$	
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa 1	
Przepuszczalność CO ₂	S _D >50m	
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości szczególne	Parametry	Norma zharmonizowana
Reakcja na ogień	B-s1.d0	EN 14891:2017
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po oddziaływaniu wody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażaniach	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Wodoszczelność	Brak przenikania; przyrost masy $\leq 20\text{g}$	
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Substancje niebezpieczne	NPD	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu w punkcie 8, są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie na wyłączną odpowiedzialność producenta / dystrybutora określonego w punkcie 3 i 3.1.

Podpisano w imieniu kierownictwa Bostik Sp. z o. o.

Sady, 01 Styczeń 2023

Product Manager 
Menedżer ds. Produktu
Sławomir Pałka
 Sławomir Pałka