



Finspackel F

GOTOWA DOLOMITOWA GŁADŹ SZPACHLOWA

KARTA TECHNICZNA FP42

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Drobnoziarnisty
- Tworzy gładką powierzchnię
- Gotowy do użycia

OPIS PRODUKTU

Drobnoziarnista zaprawa szpachlowa do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE

Odpowiedni do wyrównywania powierzchni ścian i sufitów przed kolejnymi pracami. Doskonale nadaje się do wypełniania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi i OSB.

DANE TECHNICZNE	
Kolor	biały
Wypełniacz	mączka dolomitowa
Baza	poходna metylocelulozy, dyspersja polimerowa
Wielkość ziarna	0-0.07 mm
Przyczepność	>5kp/cm ² na gładkiej powierzchni betonowej
Gęstość	1.8
Grubość warstwy	maks.3 mm
Palność	nie rozprzestrzenia, ani nie podtrzymuje ognia
Temperatura aplikacji	+5°C do +30°C (optymalnie 18-20°C)

RODZAJE POWIERZCHNI

Podłoża mineralne, tynk, płyta GK, płyta OSB, cegła.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie muszą być przygotowane zgodnie ze sztuką budowlaną. Powinny być czyste, suche, wolne od kurzu, tłuszczu i substancji antyadhezyjnych.



SPOSÓB UŻYCIA

Nakładać przy użyciu metalowej pacy. W celu uzyskania gładkiej powierzchni należy ją przeszlifować przy pomocy papieru ściernego o wielkości ziaren 100-120. Tak przygotowana powierzchnia może zostać pomalowana lub pokryta tapetą.

W przypadku szpachlowania łączenia między płytami OSB lub gipsowo-kartonowymi, należy je wcześniej zabezpieczyć taśmą antyryśową z włókna szklanego lub na flizelinie.

NARZĘDZIA

Paca metalowa, papier ścierny, taśma zbrojąca.

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi 1 l na około 1 m² przy warstwie o grubości 1 mm.

CZYSZCZENIE

Bezpośrednio po użyciu zabrudzenia i pozostałości produktu oczyścić przy pomocy wody.

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia wynosi około 8-10 godzin (zależy od temperatury, wilgotności, rodzaju podłoża oraz grubości warstwy). Całkowity czas schnięcia wynosi 24 godziny.

UWAGI

Nie należy stosować na zewnątrz.

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed przemrożeniem.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIE
30860057	wiadro 5 l
30860065	wiadro 10 l

POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.